



常設負荷設備 等

▼1SUS  
C20型30A 8回路/直1回路/DMX512出力 x1/最大積載650kg

▼2SUS  
C20型30A 8回路/直1回路/DMX512出力 x1/最大積載650kg

▼シーリング  
C20型20A 10回路/最大積載650kg

▼UHL  
C30型30A 6回路(3色/200W 24灯x 3列)

▼上手WC  
C30型30A 3回路、C20型20A 12回路  
DMX512出力 x1、入力 x1

▼下手WC  
C30型30A 3回路、C20型20A 12回路  
DMX512出力 x1、入力 x1

▼客席後方  
DMX512入力 x1

KEY

1000w フレネル (SH810)

1000w 平凸 (FM810)

PAR 5M (SPD)

PEGASYS Gfive

ハピリンホール DMX回線表

負荷名称	1SUS(容量:3kw)							
DMX	001	002	003	004	005	006	007	008
回路番号	1	2	3	4	5	6	7	8

負荷名称	2SUS(容量:3kw)							
DMX	009	010	011	012	013	014	015	016
回路番号	1	2	3	4	5	6	7	8

負荷名称	UHL(容量:3kw)					
DMX	017	018	019	020	021	022
回路番号						

負荷名称	CB1-上(容量:3kw)			CB1-下(容量:3kw)		
DMX	023	024	025	026	027	028
回路番号	1	2	3	1	2	3

負荷名称	1B(容量:2kw)						2B(容量:2kw)					
DMX	031	032	033	034	035	036	037	038	039	040	041	042
回路番号												

負荷名称	CL(容量:2kw)									
DMX	043	044	045	046	047	048	049	050	051	052
回路番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

負荷名称	CB2-上(容量:2kw)											
DMX	053	054	055	056	057	058	059	060	061	062	063	064
回路番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

負荷名称	CB2-下(容量:2kw)											
DMX	065	066	067	068	069	070	071	072	073	074	075	076
回路番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

負荷名称	本舞台BO 前(容量:2kw)				本舞台BO 後(容量:2kw)			
DMX	077	078	079	080	081	082	083	084
回路番号								

負荷名称	橋掛BO(容量:2kw)				舞台前DL(容量:2kw)	
DMX	085	086	087	088	089	090
回路番号						

負荷名称	LED DL		
DMX	091	092	093
回路	能舞台側	ステージ	客席側

※持込機器の接続にホール内の既設DMX回線を使用する場合は「201」以降を使用してください。

※ホール内において音響機器制御用の2.4GHz及び5GHzのWiFi機器を使用しているため、ワイヤレスDMX送受信機器に影響が出る可能性があります。